

## **Monteringsanvisning för ELSTAR World Dryer A 8000-serien**

---

Installationen skall göras av el-fackman med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter.

**Apparaten skall jordas** och föregås av en allpolig brytare med lägesmarkering med minst 3 mm brytavstånd i den fasta installationen.

**ELSTAR A 8000 ST, A 8000 E, A 8000 LE och A 8000 BE** är försedda med fotocell för start och stopp utan beröring. Montera inte dessa apparater (med fotocell) över metall eller reflekterande ytor som t.ex. diskbänkar. Minsta installationshöjd över arbetsytor är ca 1 m för att torkapparatens fotocell inte skall störas.

**ELSTAR A 8000 och A 8000 L** är försedda med tryckknapp. Gångtid ca 30 sek.

### **Observera!**

Av säkerhetsskäl skall nätsäkringens fränkopplas vid alla ingrepp.

### **Montera i följande ordning:**

1. Lämplig monteringshöjd är 1100 mm över golv till apparatens underkant.
2. Ta bort kåpan genom att skruva ur de två skruvarna (insex) på kåpans undersida. Sexkant medföljer.
3. Använd medföljande borrschema. Märk ut hål för fastsättning av apparaten och beräkna ingång för matarledningen.
4. Dra in matarledningen och skruva fast apparaten på väggen. Matarledningen anslutes i apparaten.
5. Sätt tillbaka kåpan och skruva fast den.

### **SERVICE:**

Enda underhåll som behöver göras på apparaten är att Ni var tredje månad tar bort kåpan och med borste gör rent luftintag och luftutblås från damm. Damm kan också finnas på fläkten.

**Uppmärksamma** att strömmen måste vara bruten, innan kåpan tas bort. Behåll denna monteringsanvisning.